

# ARSFEO

EKAMANT

## ANTISTATEX®



ARSFEO está especialmente indicado para lijado de madera resinonas blandas como el pino y el abeto.

El recubrimiento de grano de Carburo de Silicio crea una superficie uniforme y lisa con un acabado particularmente fino, lo que minimiza el coste del tratamiento de superficie posterior.

El sistema de revestimiento Antistatex® proporciona un efecto antiestático total que junto con la distribución extra abierta del grano del recubrimiento reduce el embotamiento del producto y minimiza la carga de polvo en la superficie lijada

## ESPECIFICACION TECNICA

<b>Soporte:</b>	Papel- F
<b>Aglutinante:</b>	Resina sobre resina
<b>Tratamiento:</b>	Antiestatex®
<b>Grano:</b>	Carburo de Silicio
<b>Revestimiento:</b>	Extra Espaciado
<b>Gama-A:</b>	P 60 – P 150
<b>Ancho:</b>	1370 mm, 1420 mm bajo pedido

## APLICACIONES

Lijado intermedio y calibrado de madera dura y tablero.

**Madera:** madera blanda

**Tablero:** MDF, HDF, tablero

**Barniz:** -----

**Otros:** -----

## FORMA RECOMENDADA



Banda ancha



Banda estrecha



**J.M. JAUREGUI, s.l.**

J.M. JAUREGUI, SL – Pº Ubarburu, 34 - 20014 San Sebastián / [www.ekamant.es](http://www.ekamant.es)